

**KRONE GREE Inverter Außeneinheit für ein Innengerät,
bestehend aus:**

Selbsttragendes Gehäuse, wetterfest, auf stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungsblechen aus verzinktem, grundiertem und einbrennlackiertem Stahlblech (Farbton RAL 9002, grauweiß).

Das Außenteil (Verflüssigereinheit) wird mit den am Geräteboden angebrachten Befestigungsglaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wand-konsole (Zubehör) montiert.

Gemeinsamer, geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblaspitter. Wechselstrom-Ventilatormotor mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Schallgedämmter, vollhermetischer Rollkolbenkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Öfüllung.

Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrolliertem Betriebspunkt arbeitenden Verdichter.

Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgedruckten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter.

Ein Kältekreislauf, interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, EEV Elektronisches Expansionsventil je Kreis, Umkehrventile, Absperrventile mit Bördelanschlüssen, an Saugleitung mit Schraderventil, sowie Betriebsfüllung mit Kältemittel R410A

Komplette interne Verdrahtung mit Anschlussklemmleisten für Netzanschluss und Innenteilen.

Kombinierbar mit den Innenteilen:

GREE GTH-24-K3-4 Universal-Truhengeräte

GREE GKH-24-K3-4 Kassettengeräte

GREE GFH-24-K3-4 Kanalgeräte

Technische Daten

Kühlleistung		W 7000 (2500-7800)
Heizleistung		W 7600 (3000-8600)
Schalldruckpegel		dB(A) 50
Betriebsspannung		1 ~230V-50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung	W	2100 (850-2650)
SEER (Energieeffizienzklasse)		5,10 (A)
Leistungsaufnahme Heizung	W	2200 (880-2750)
SCOP (Energieeffizienzklasse)		3,80 (A)
Absicherung, träge (gemeinsam mit Innenteil)	A	16
Abmessung:		
Höhe	mm	790
Breite	mm	980
Tiefe	mm	430
Nettogewicht	kg	67
Kältemittelleitungen		
Länge max.	m	30
Einspritzleitung isoliert	mm	10
Saugleitung isoliert	mm	16

Fabrikat KRONE GREE
Modell GUHD-24-NK-4